



Excelente **amarre en construcción** por estar diseñado con **21 huecos** por pieza.


Elaborado con **arcilla** de primera calidad. **Horneado** a **1,000 °C** para mayor resistencia.

**Para la construcción de:**


- ✓ Recubrimiento de fosas
- ✓ Pozos de visita
- ✓ Norias
- ✓ Drenajes
- ✓ Caminos y jardines
- ✓ Fosas sépticas

Dimensiones (cm)	Modular Panal	Ladrillo Rayado	Tumbado Liso
Ancho	9	10	9.2
Largo	19	20	19.4
Alto	5.70	5.70	5.70
Piezas por m <sup>2</sup>	68	71	73.1
Peso nominal (kg)	1.40	2	1.30
Pzas x tarima	1146	1146	1146
Absorción de agua (%)		<18	
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	150	90	90
Color	Terracota		

**Modular Panal**



**Ladrillo Rayado**



**Tumbado Liso**



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere	
Minimum energy performance	Pre-requisito 2
Optimize energy performance	Crédito 1
Materials and Resources	
Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2
Indoor Enviromental Quality	
Low emitting materials	

